




### Allestimento standard

- Discesa manuale di emergenza
- Caricabatteria a disinserimento automatico
- Indicatore di scarica batteria
- Spina stacca batterie
- Inclinometro con allarme acustico e blocco sollevamento
- Sensore di carico con blocco dei movimenti ed allarme acustico e visivo
- Protezioni anticesoiaimento elettriche
- Ruote antitraccia
- Cilindro di sollevamento con valvola di blocco
- Piano calpestio antiscivolo
- Cancellotto di ingresso a tutta altezza con chiusura a molla
- Trazione a 2 ruote motrici con motori elettrici in cc.
- Freni elettromagnetici sulle 2 ruote motrici
- Interblocco ruote pivotanti per traslazione in linea retta
- Protezioni anti-ribaltamento (pothole)
- Scatola comandi in piattaforma IP65 con joystick e arresto di emergenza
- Selettore di 3 velocità proporzionali
- Avvisatore acustico movimenti
- Claxon
- Pannello comandi a terra con interruttore a chiave
- Girofaro lampeggiante



### Vantaggi

- Ruote antitraccia con superficie liscia adatte anche a pavimenti delicati
- Possibilità di passare attraverso le comuni porte domestiche e di essere trasportate in ascensore
- Facilità di trasporto, ampia disponibilità di punti di attacco e di sollevamento
- Batteria di grande capacità che assicura una elevata autonomia
- Dispositivo di discesa d'emergenza con maniglia a tirare, sicuro ed affidabile
- Inclinometro digitale con avvisatore acustico e blocco del sollevamento al superamento dell'inclinazione ammessa (non è necessario utilizzare stabilizzatori manuali)
- Caricabatteria con funzione di mantenimento: lasciandolo alimentato anche durante i lunghi periodi di inattività, mantiene sempre la batteria carica al 100%.
- Alta produttività grazie alla trazione possibile anche a massima altezza
- Basso impatto ambientale garantito dalla trazione elettrica
- Maggiore facilità di carico anche su rampe
- Manovrabilità sicura, veloce e precisa in spazi ridottissimi

