



Caratteristiche standard

Misure

GS-2646

- Altezza di lavoro 9,92 m
- Portata 454 kg

Componenti di serie

- Parapetto pieghevole con cancelletto
- Sistema di comando Smart Link™ (joystick, 2 velocità di sollevamento e 2 velocità di traslazione proporzionali selezionabili, sistema di diagnostica intuitivo)
- Comandi piattaforma con indicatore livello di carica della batteria
- Alimentazione AC in piattaforma
- Punti di ancoraggio per imbracature
- Valvola manuale di discesa di emergenza
- Interruttori di stop d'emergenza sul quadro comandi a terra e in piattaforma
- Freni posteriori multidisco
- Freni dinamici idraulici su ruote anteriori
- Dispositivo manuale sblocco freni
- Vani componenti ad apertura basculante
- Slitte anti-ribaltamento
- Sensore di inclinazione con allarme acustico
- Allarme discesa
- Clacson
- Contatore
- Cella di carico certificata

Potenza

- Batteria 24 V DC
- Caricabatterie universale 20 A

Configurabile su misura

Piattaforma

- Piattaforma in acciaio 2,26 x 1,15 m
- Pianale estensibile 0,91 m di lunghezza

Alimentazione

- 24 V DC (quattro batterie 6 V 225 Ah)

Trazione

- 2 x 4

Pneumatici

- In gomma solida antitraccia

Accessori & optional

Opzioni prestazioni

- Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma
- Impianto AC in piattaforma (incl. spina, presa e differenziale a richiesta)
- Track & Trace⁽¹⁾ (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi)
- Doppi girofari lampeggianti
- Kit allarmi acustici di movimento
- Clacson stile automobile
- Olio idraulico biodegradabile⁽²⁾

Opzioni alimentazione

- Modulo di blocco bassa temperatura⁽³⁾
- Batterie senza manutenzione

⁽¹⁾ Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni

⁽²⁾ Disponibile solo su alcuni modelli. Per ulteriori informazioni consultare il proprio rappresentante Genie di fiducia.

⁽³⁾ Solo per modelli per uso in esterno

