

Caratteristiche standard

- Altezza di lavoro 20,87 m
- Sbraccio orizzontale 12,42 m
- Altezza di scavalco 7,80 m
- Portata 227 kg

Prestazioni

- Piattaforma autolivellante
- Rotazione idraulica della piattaforma
- Joystick a comando proporzionale
- Telematics-Ready Connector
- Pulsante di sterzata su joystick
- Dispositivo di abilitazione alla traslazione
- Cavo di alimentazione AC in piattaforma
- Clacson
- Contatore
- Allarme acustico massima pendenza
- Segnale sonoro discesa e manovra
- Girofaro a luce intermittente
- Rotazione torretta di 360° continui
- Cofani sotto la torretta con serratura
- Ingombro posteriore zero
- Trazione positiva
- Motori integrati nei mozzi ruote a 2
- Cella di carico certificata
- Bordi di protezione entrata

Potenza

- Alimentazione ausiliaria 12 V DC
- Kit protezione motore
- Protezione anti-riavviamento motore
- Spegnimento automatico motore in caso di guasto
- Preriscaldamento aria del motore (Deutz)

Configurabile su misura

Piattaforma

- In acciaio 2,44 m (di serie)
- In acciaio 1,83 m
- 2,44 m ingresso su tre lati**

Jib

- Jib articolato da 1,52 m

Opzioni Motore

- Deutz Stage IIIB turbo diesel 55 kW, raffreddato ad acqua
- Deutz Stage IIIA turbo diesel 55 kW
- Deutz diesel 36 kW
- Perkins Stage IIIB diesel 36 kW
- Ford MSG425 macchine gas/GPL 56 kW

Traslazione

- 2 x 4
- 4 x 4

Assali

- Assali oscillanti attivi (di serie su 4 x 4)
- Assali non oscillanti

Pneumatici

- Fuoristrada riempiti ad aria (di serie)
 - Fuoristrada riempiti in poliuretano espanso
 - Fuoristrada antitraccia (riempiti ad aria o in poliuretano espanso)
- Riempiti ad aria e sigillati



Accessori & optional

Opzioni prestazioni

- Cannello in piattaforma apribile lateralmente
- Radiatore olio idraulico⁽²⁾
- Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma⁽¹⁾
- Impianto AC in piattaforma (incl. spina, presa e differenziale a richiesta)
- Kit luci di lavoro (2 sul carro, 2 in piattaforma)
- Olio idraulico biodegradabile⁽¹⁾
- Kit protezione per lavoro su velivoli^(1,2): imbottitura piattaforma in poliuretano espanso e sistema di disconnessione protetto
- Kit ambiente ostile⁽¹⁾: cuffie cilindri, spazzole braccio rivestite, copertura per comandi terra e piattaforma
- Kit ambiente ostile deluxe^(1,2) oltre al kit base, comprende protezione per torretta centrale, protezione per ralla, protezione per estremità tubo, coprimotore e prefiltro aria
- Dispositivo di blocco funzionamento in pendenza
- Track & Trace⁽³⁾ (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi)
- Kit portapannelli^(1,2)
- Sportello quadro comandi in piattaforma con serratura
- Dispositivo Protezione Struttura (OPS)
- Dispositivo Protezione Operatore (OPA)
- Dispositivo a tastiera di sblocco del veicolo

Accessori motore

- Gruppo indicatori motore
- Gruppi generatore AC (110V/60Hz 220V/50Hz, 3000W) ⁽¹⁾
- Prefiltro aspirazione aria ^(1, 2)
- Marmitta catalitica diesel con depuratore/parascintille ⁽¹⁾
- Modulo di blocco bassa temperatura
- Dispositivo di riscaldamento motore
- Kit raffinerie con parascintille e valvola Chalwyn elettrica o meccanica ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'opzione deve essere preinstallata in fabbrica

⁽²⁾ Disponibile solo su alcuni modelli. Per ulteriori informazioni consultare il proprio rappresentante Genie di fiducia.

⁽³⁾ Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni

